



ÎNCUIETOAREA ELECTRICĂ V06 UNIVERSALĂ CU ZĂVOR ROTATIV, CU FUNCȚIE DE SERVICIU ȘI FUNCȚIE DE SIGURANȚĂ REALIZATĂ PENTRU TOATE TIPURILE DE INSTALARE

Încuietoarea electrică V06 poate fi aplicată pe uși, porți și porțițe, de interior sau exterior, manuale sau automatizate și este interschimbabilă cu încuietorile electrice V96. Este livrată cu funcția de serviciu, înlăturând foarte simplu un particular din interiorul încuietorii aceasta poate achiziționa funcția de siguranță. Dimensiunile reduse ale acesteia și zăvorul la sol care este în dotare, o face ideală pentru instalări verticale pentru montanți subțiri; dar se pot monta și orizontal cu contradeschiderea opțională.



N.B. cilindrul cu profil european nu este în dotare



Pentru montarea orizontală de cerut și de specificat separat contradeschiderea (art. 7912.117.217)

- **Instalarea:** verticală sau orizontală.
- **Intrarea:** 70 mm.
- **Funcțiuni:**
 - **de serviciu (standard):** dat impulsul electric încuietoarea este predispusă pentru deschidere și se închide numai după ce ușa/porta a fost deschisă și închisă; funcționează și în prezența amortizoarelor/sau automatizărilor de orice tip.
 - **de siguranță** (ce poate fi acționată prin înlăturarea unui particular din interiorul încuietorii): deschiderea se va face numai dacă concomitent impulsului electric se exercită o presiune manuală sau automatică asupra ușii sau porții; nu este recomandată folosirea amortizoarelor/sau automatizărilor nepotrivite.
- **Bobină dublă substituibilă:** rezistentă în timp.
- **Voltaj:** standard 12V C.A. (la cerere 12V C.C.; 24V C.A. sau C.C.)
- **Cutie:** monobloc din oțel zincat.
- **Capac extern:** din oțel zincat.
- **Zăvor rotativ:** din alamă masivă.
- **Cilindrul:** predispusă pentru dublu cilindru sau jumătate de cilindru cu profil european (nu este în dotare).
- **Zăvor la sol:** din oțel zincat, de cimentat sau de sudat la sol pe montantul inferior al porții.
- **Livrată cu:** zăvor la sol (art. 9986) din oțel zincat [pentru montarea orizontală se va cere și se va specifica separat contradeschiderea (art. 7912.117.217) din oțel zincat], componente din nylon pentru blocarea și fixarea cilindrului, suport din oțel special antirugină și șuruburi de fixare.
- **Ambalaj:** cutie individuală.
- **La cerere:**
 - pentru instalarea verticală: cu suport protector antiploaie (art. 9989) din oțel zincat;
 - pentru instalarea orizontală: cu suport protector antiploaie inclusă și plăcuța pentru contradeschidere (art. 9990) din oțel zincat.

V06 CU ZĂVOR LA SOL

Art. Nr.

**Greutatea unitară
g.**

1.7918	1285
---------------	------

Ca jumătăți de cilindri pot fi utilizați cei din gama 700, 900, 900 "Antisnap", "Euro-pro" și "Euro-plus".